

DCN-WAP 无线接入点

www.boschsecurity.com.cn



- ▶ 采用 128 位 AES Rijndael 加密技术的安全无线通信
- ▶ 一条电缆既可为 WAP 供电，又可与 CCU 通信
- ▶ 能够方便地安装在天花板、墙壁或落地支架上，从而实现最佳接收效果
- ▶ 典型范围 30 米（100 英尺）
- ▶ 紧凑而典雅的获奖设计

DCN 无线接入点 (WAP) 通过采用 128 位 AES Rijndael 加密技术的安全无线通信来链接中央控制单元 (CCU) 和无线会议装置。它使用 2.4 GHz 频段中的三个不重叠载波之一，该频段在全球范围内自由使用，无需许可证。自动拦截功能可防止使用未经授权的无线会议装置，从而提供更高的保密性。

WAP 通过博世取得专利的光纤网络链接至中央控制单元，这意味着只需一根电缆便可同时提供数字光纤通信和供电。WAP 的第二个光纤网络电缆连接器允许系统网络从单独分支扩充至冗余环路配置。在此“环路”配置中，DCN 无线装置能够与音频扩展器、CobraNet™ 接口和 Integrus 语言分配系统等兼容的博世设备相连接。

WAP 荣获大奖的精美设计使其能够通过通用安装支架安放在墙面、天花板或落地支架上，而不易被人察觉。

基本功能

控件和指示灯

- LED 指示灯显示无线系统的状态

互连电缆

- 两路光纤网络连接（第二路连接可在“环路”网络中使用）

证书与认可

地区	认证
欧洲	CE

安装/配置



安装在 LBC 1259/01 落地支架上的 DCN-WAP

技术规格

电气指标

功耗	4W
----	----

机械指标

安装	天花板、墙壁或落地支架（使用附带的支架）
尺寸（高 x 宽 x 深） 包含支架	59 x 284.5 x 201 毫米 （2.3 x 11.2 x 7.9 英寸）

重量	
包含支架	907 克 (2 磅)
不含支架	643 克 (1.4 磅)
颜色	浅灰色 (RAL 000 7500)

订购信息

DCN-WAP 无线接入点
浅灰色，附带通用安装支架
订购号 **DCN-WAP**

硬件附件

DCN-WFCCCU 用于 **CCU** 和 **WAP** 的便携箱
浅灰色，可以容纳两个中央控制单元，或者一个中央控制单元、无线接入点和光纤电缆
订购号 **DCN-WFCCCU**

LBC 1259/00 通用落地支架
轻巧的铝质结构、可折叠、M10 x 12 异径法兰。
订购号 **LBC1259/00**

厂商：

中国大陆联络方式：
上海
中国上海长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号
邮编: 200335
电话: +86 21 22181111
传真: +86 21 22182388
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式：
香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-509 室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn